



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FIBROCEMENTINĖS PLOKŠTĖS (OLAR)

(kitas prekinis pavadinimas: KIMBECK EXTERNAL BOARD – *Kimbeck išorinės plokštės*)

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Išorės ir vidaus sienų ir lubų apdaila.

Plokštės galima eksploatuoti esant didelei aplinkos drėgmei, aukštai aplinkos temperatūrai ir šaltyje.

3. Gamintojas:

FOSHAN OLAR BOARD CO., LTD

Adresas: The Southern Side of He'he Avenue, Mingcheng, Gaoming, Foshan, Guangdong, P.R. China

4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3, A kategorija

6. Darnusis standartas:

- a. LST EN 12467:2012 „Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“

Kiti standartai:

- b. LST EN ISO 1182:2010 “Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Nedegamumo bandymas (ISO 1182:2010)”; Notifikuota įstaiga: 1796
- c. LST EN ISO 1716:2010 “Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas (ISO 1716:2010)”; Notifikuota įstaiga: 1796

Notifikuotoji įstaiga:- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras, notifikuotos įstaigos Nr. 1796.

Atliko pagal sistemą 3 tipo bandymus ir su tipu susijusius skaičiavimus ir išdavė degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 Nr. 20-14.2014-24N (2014-10-20), bandymų ataskaitas Nr. 20-3.2014.1 (2014-10-20) ir Nr. 20-7.2014.2 (2014-10-08).

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Tipas NT pagal LST EN 12467:2012; matmenų nuokrypiai: I lygis; armuotos celiuliozės pluoštu, 9 mm vardinio storio, 1,45 g/cm³ vardinio tankio.



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20160321FCB

2 puslapis iš 3

| <i>Esminės charakteristikos</i> | <i>Eksploatacinės savybės</i> | <i>Techninė specifikacija</i> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ilgis | Ne daugiau 2440 mm; Ne mažiau 2439 mm | LST EN 12467:2012 |
| Plotis | Ne daugiau 1220 mm; Ne mažiau 1219 mm | LST EN 12467:2012 |
| Storis | Ne daugiau 9 mm; Ne mažiau 8,9 mm Skirtumas tarp kraštutinių verčių: 0,3 mm | LST EN 12467:2012 |
| Kraštų tiesumas | Ne daugiau 0,08 % | LST EN 12467:2012 |
| Kampų statmenumas mm/m | Ne daugiau 4,0 mm/m | LST EN 12467:2012 |
| Tikrasis tankis | 1,5 g/cm ³ | LST EN 12467:2012 |
| Stipris lenkiant | Vidutinis: 15,0 MPa Minimalus: 14,0 MPa | LST EN 12467:2012 |
| Atsparumas karšto vandens poveikiui | A kategorija | LST EN 12467:2012 |
| Atsparumas mirkymo/džiovinimo poveikiui | A kategorija | LST EN 12467:2012 |
| Atsparumas šaldymo – atšildymo poveikiui | A kategorija | LST EN 12467:2012 |
| Degumas | A1 klasė | LST EN 13501-1:2010 LST EN ISO 1182:2010 LST EN ISO 1716:2010 |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | Atitinka - nenustatytos | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje p. 4 nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Zhang Risheng, technikos inžinierius

[vardas ir pavardė]

Foshan, 2014 m. lapkričio mėn. 2014

[išdavimo data]

[parašas]

Eksploatacinių savybių deklaracija lietuvių kalba atitinka gamintojo parengtą ir jo atstovo pasirašytą deklaraciją anglų kalba



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20160321FCB

3 puslapis iš 3

Importuotojas / platintojas:



UAB "PALADIJA"

B. Sruogos g. 14-4, LT-50256, Kaunas,
Tel: 8-37-330230; 8-685-00786; Faksas: 8-37-330230
El. paštas: Paladija@inbox.lt www.plokstes.net

Pasirašyta platintojo vardu:

Aurimas Poška, direktorius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2016.03.21

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

Deklaracijos kopija išduota:

Užsakymo Nr.

Sąskaitos – faktūros

Data: